

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 800 / 810D Shopturn



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	19995
Maschinenart	Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	VDF DUS 800 / 810D Shopturn
Baujahr	2010
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 810 D SIEMENS
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE DETAILS

Spitzenhöhe	400 mm
Bettbreite	560 mm
Spindelbohrung	122 mm
Drehzahlbereich	6,3 - 1600 U/min
Vorschub	5000 mm/min
Eilgang - längs/plan	10 m/min
Spitzenweite	2300 mm
Dreibackenfutter Durchmesser	400 mm
Schnellwechselhalter	MULTIFIX Typ C
Antriebsleistung - Spindelmotor	46 kW
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 6
Drehdurchmesser über Bett	820 mm
Pinolen-Durchmesser	125 mm
Pinolenhub	280 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Drehdurchmesser über Support	515 mm
Betriebsspannung	400 V
Schaltschrank	1,80 x 0,75 x 1,60 m
Späneförderer	4,70 x 1,00 x 1,45 m
Spindelaufnahme	DIN 55027 Gr. 11
Steuerung	Sinumerik 810 D SIEMENS
Maschinengewicht ca.	9,0 t

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 800 / 810D Shopturn

BESCHREIBUNG

Bei dieser BOEHRINGER VDF DUS 800 / 810D Shopturn aus dem Baujahr 2010 handelt es sich um eine leistungsstarke CNC-Drehmaschine mit Sinumerik 810 D Steuerung von SIEMENS, die im Jahr 2010 von der Firma BOEHRINGER inklusive Elektrik generalüberholt wurde. Die Maschine bietet eine Spitzenhöhe von 400 mm, eine Spitzenweite von 2300 mm sowie einen Drehdurchmesser über Bett von 820 mm und über Support von 515 mm, bei einer Spindelbohrung von 122 mm und einem Drehzahlbereich von 6,3 bis 1600 U/min. Angetrieben wird sie von einem Spindelmotor mit 46 kW Antriebsleistung und verfügt über einen Vorschub von 5000 mm/min sowie einen Eilgang von 10 m/min in Längs- und Planrichtung. Zur Ausstattung gehören ein 3-Backen-Keilstangenfutter SMW mit 400 mm Durchmesser, ein Schnellwechselstahlhalter MULTIFIX Typ C samt diverser Werkzeughalter, eine feststehende Lünette, ein Späneförderer, eine Kühlmittleinrichtung sowie eine Maschinenleuchte. Die Maschine wird mit 400 V betrieben, wiegt ca. 9,0 t und steht am Standort Dreieich in Deutschland zur Besichtigung bereit.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Präzisionstechnik Habermann

Werkzeugring 9

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 911 86530-0

E-Mail: info@habermann-praezision.deWeb: <https://www.habermann-praezision.de>

Ansprechpartner

Klaus Habermann – Inhaber

Tel. +49 911 86530-11 · Mobil +49 160 4471983 · klaus.habermann@habermann-praezision.de

Sandra Fischer – Technischer Vertrieb

Tel. +49 911 86530-15 · Mobil +49 173 9902514 · sandra.fischer@habermann-praezision.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/19995-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 800 / 810D Shopturn

