

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER VDF DUE 630 geom. ueberholt



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20108
Maschinenart	Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	VDF DUE 630 geom. ueberholt
Baujahr	1990 / 2020
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Drehdurchmesser über Bett	640 mm
Spitzenweite	2100 mm
Digitalanzeige	3-Achsen HEIDENHAIN
Drehdurchmesser über Support	385 mm
Bettbreite	450 mm
Spindelbohrung	82 mm
Drehzahlbereich	9 - 1800 U/min
Antriebsleistung	22 kW
Dreibackenfutter Durchmesser	400 mm
Drehlänge	2100 mm
Schnellwechselhalter	MULTIFIX Typ C
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 6
Pinolen-Durchmesser	100 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Betriebsspannung	400 V
Gesamtleistungsbedarf	22 kW
Spitzenhöhe über Bett	315 mm
Maschinengewicht ca.	4,2 t
Raumbedarf ca.	4,60 x 1,80 x 1,80 m
Kühlmittelkasten	3,00 x 0,70 x 0,25 m

BESCHREIBUNG

Bei der BOEHRINGER VDF DUE 630 handelt es sich um eine konventionelle Drehmaschine mit Baujahr 1990 und geometrischer Überholung im Jahr 2020. Die Maschine verfügt über einen Drehdurchmesser über Bett von 640 mm, eine Spitzenweite von 2100 mm

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER VDF DUE 630 geom. ueberholt

sowie eine Spitzenhöhe über Bett von 315 mm und bietet mit einem Drehzahlbereich von 9 bis 1800 U/min und einer Antriebsleistung von 22 kW ein breites Einsatzspektrum. Zur Ausstattung gehören eine 3-Achsen-Digitalanzeige von HEIDENHAIN, ein 3-Backen-Keilstangenfutter mit Ø 400 mm, ein Schnellwechselstahlhalter MULTIFIX Typ C, eine feststehende Lünette sowie eine Kühlmittleinrichtung. Die Spindelbohrung beträgt 82 mm, der Reitstock ist mit einer Pinolenaufnahme MK 6 bei einem Pinolen-Durchmesser von 100 mm ausgeführt. Bei einem Maschinengewicht von ca. 4,2 t und einem Raumbedarf von etwa 4,60 x 1,80 x 1,80 m wird die Maschine mit einer Betriebsspannung von 400 V betrieben; der Standort ist Dreieich, Deutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Hansa Machine Trading

Speicherhof 7

28217 Bremen

Deutschland

Telefon: +49 421 498360-0

E-Mail: info@hansa-trading.de

Web: <https://www.hansa-trading.de>

Ansprechpartner

Ole Jansen – Managing Director

Tel. +49 421 498360-41 · Mobil +49 157 74423095 · ole.jansen@hansa-trading.de

Britta Schröder – Sales

Tel. +49 421 498360-44 · Mobil +49 170 2286431 · britta.schroeder@hansa-trading.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20108-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER VDF DUE 630 geom. ueberholt



Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER VDF DUE 630 geom. ueberholt