

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER DUE 800 / 2000



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20260
Maschinenart	Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	DUE 800 / 2000
Baujahr	1986
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich
Preis	Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Drehdurchmesser über Bett	820 mm
Spitzenweite	2400 mm
Digitalanzeige	2-Achsen HEIDENHAIN
Drehdurchmesser über Support	515 mm
Bettbreite	560 mm
Spindelaufnahme	KK 11 DIN 55027
Spindelbohrung	128 mm
Drehzahlbereich	7,1 - 1.400 U/min
Antriebsleistung	30 kW
Dreibackenfutter Durchmesser	400 mm
Drehlänge	2.270 mm
Schnellwechselhalter	MULTIFIX Typ D
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 6
Pinolen-Durchmesser	125 mm
Pinolenhub	250 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Betriebsspannung	380 V
Spitzenhöhe über Bett	400 mm
Maschinengewicht ca.	6,5 t
Raumbedarf ca.	4,90 x 1,85 x 1,90 m
Kühlmittelkasten	3,00 x 0,60 x 0,25 m

BESCHREIBUNG

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER DUE 800 / 2000

Bei der BOEHRINGER DUE 800 / 2000 handelt es sich um eine konventionelle Drehmaschine aus dem Baujahr 1986 mit der Fabriknummer 1042 4071 07, die im Juni 2023 einer geometrischen Überholung unterzogen wurde. Die Maschine bietet einen Drehdurchmesser über Bett von 820 mm, eine Spitzenweite von 2.400 mm sowie eine Drehlänge von 2.270 mm und wird über eine Antriebsleistung von 30 kW mit einem Drehzahlbereich von 7,1 bis 1.400 U/min angetrieben. Zur Ausstattung gehören eine 2-Achsen-Digitalanzeige von HEIDENHAIN, ein 3-Backen-Keilstangenfutter von RÖHM mit 400 mm Durchmesser, ein Schnellwechselstahlhalter MULTIFIX Typ D, ein Eilgang, ein Futterschutz, eine feststehende Lünette, diverse Werkzeughalter, eine Kühlmittleinrichtung sowie eine Maschinenleuchte. Die Reitstockpinole verfügt über einen Aufnahmekegel MK 6, einen Pinolendurchmesser von 125 mm und einen Pinolenhub von 250 mm, während die Spindel mit einer Bohrung von 128 mm und einer Aufnahme KK 11 nach DIN 55027 ausgeführt ist. Mit einem Gewicht von rund 6,5 t und einem Raumbedarf von etwa 4,90 x 1,85 x 1,90 m steht die Maschine am Standort Dreieich in Deutschland zur Besichtigung bereit.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Bodensee Werkzeugtechnik

Seestraße 61
88045 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon: +49 7541 30295-0
E-Mail: info@bodensee-wzt.de
Web: <https://www.bodensee-wzt.de>

Ansprechpartner

Markus Bauer – Geschäftsführung

Tel. +49 7541 30295-18 · Mobil +49 152 21174608 · markus.bauer@bodensee-wzt.de

Christina Roth – Verkauf & Beratung

Tel. +49 7541 30295-23 · Mobil +49 175 4438172 · christina.roth@bodensee-wzt.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20260-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER DUE 800 / 2000



Leit- und Zugspindeldrehmaschine

BOEHRINGER DUE 800 / 2000