

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	20457
Maschinenart	Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	BOEHRINGER
Typ	VDF DUS 560 ti
Baujahr	2000
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Sinumerik 810 D SIEMENS
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Lager Dreieich

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE DETAILS

Spitzenhöhe	280 mm
Bettbreite	360 mm
Spindelbohrung	62 mm
Drehzahlbereich	3 - 2500 U/min
Vorschub	5000 mm / min
Eilgang - längs/plan	10 m/min
Spitzenweite	1200 mm
Dreibackenfutter Durchmesser	250 mm
Schnellwechselhalter	SANDVIK Coromant Capto
Antriebsleistung - Spindelmotor	25 kW
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 5
Drehdurchmesser über Bett	570 mm
Pinolen-Durchmesser	100 mm
Pinolenhub	190 mm
Kühlmitteleinrichtung	
Drehdurchmesser über Support	365 mm
Betriebsspannung	400 V
Drehlänge	1000 mm
Spindelaufnahme	DIN 55027 Gr. 8
Steuerung	Sinumerik 810 D SIEMENS
Maschinengewicht ca.	5,0 t
Raumbedarf ca.	3,55 x 2,20 x 1,95 m

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti

BESCHREIBUNG

Bei dieser CNC-Drehmaschine handelt es sich um eine BOEHRINGER VDF DUS 560 ti aus dem Baujahr 2000, ausgestattet mit der bewährten Steuerung SIEMENS Sinumerik 810 D und der Fabrik-Nr. 2022-3742-03. Die Maschine verfügt über eine Spitzenhöhe von 280 mm, eine Spitzenweite von 1200 mm sowie eine Drehlänge von 1000 mm und ermöglicht einen Drehdurchmesser über Bett von 570 mm bzw. 365 mm über Support. Angetrieben wird sie von einem 25 kW starken Spindelmotor mit einem Drehzahlbereich von 3 bis 2500 U/min, einem Vorschub von 5000 mm/min und einem Eilgang von 10 m/min längs und plan. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Dreibackenfutter mit 250 mm Durchmesser, ein Schnellwechselhalter SANDVIK Coromant Capto, eine Spindelaufnahme nach DIN 55027 Gr. 8, ein Reitstock mit MK 5-Aufnahme sowie eine Kühlmiteleinrichtung und eine Maschinenleuchte. Die rund 5,0 t schwere Maschine mit einem Raumbedarf von etwa 3,55 x 2,20 x 1,95 m wird bei einer Betriebsspannung von 400 V betrieben und befindet sich am Standort Dreieich, Deutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Kraftwerk Maschinen GmbH

Hüttenallee 140

44263 Dortmund

Deutschland

Telefon: +49 231 72415-0

E-Mail: info@kraftwerk-maschinen.deWeb: <https://www.kraftwerk-maschinen.de>

Ansprechpartner

Frank Kowalski – Geschäftsführung

Tel. +49 231 72415-28 · Mobil +49 176 31129740 · frank.kowalski@kraftwerk-maschinen.de

Nadine Schulz – Verkauf

Tel. +49 231 72415-33 · Mobil +49 171 5583026 · nadine.schulz@kraftwerk-maschinen.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/20457-boehringer>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Drehmaschine - zyklengesteuert

BOEHRINGER VDF DUS 560 ti

