

Rundschleifmaschine - Universal

DANOBAT G 51-1800



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	02993
Maschinenart	Rundschleifmaschine - Universal
Fabrikat	DANOBAT
Typ	G 51-1800
Baujahr	2002
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Fanuc 210 i-T
Lagerort	Werksstandort NRW
Ursprungsland	Spanien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE DETAILS

Schleifdurchmesser	ca. 450 mm
z-Weg	2080 mm
Vorschub - Z	15000 mm/min
Werkstückspindel	
Geschwindigkeit	25-600 1/min
Spitzenkonus	5 Morse
Motor Drehmoment	30 Nm
Spindel Drehmoment	90 Nm
Hydraulischer Reitstock	
Schleiflänge	1800 mm
Spitzenweite	80 mm
Spitzenkonus	5 Morse
Spitzenhöhe	225 mm
Steuerung	Fanuc 210 i-T
Schleifdurchmesser - min.	10 mm
max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen	500 kg
max. Drehmoment spitzenlos (inkl. Aufnahme)	250 Nm
x-Weg	275 mm
Vorschub - X	15000 mm/min
Hauptantrieb	18 kW
Maschinengewicht ca.	9,6 t

BESCHREIBUNG

Rundschleifmaschine - Universal

DANOBAT G 51-1800

Bei der DANOBAT G 51-1800 aus dem Baujahr 2002 handelt es sich um eine leistungsfähige CNC-Schleifmaschine, die über die Steuerung Fanuc 210 i-T verfügt und für eine Schleiflänge von 1800 mm sowie einen Schleifdurchmesser von ca. 450 mm (min. 10 mm) ausgelegt ist. Angetrieben wird die Maschine über einen Hauptantrieb mit 18 kW, wobei die Werkstückspindel mit einer Drehzahl von 25-600 1/min arbeitet und ein Spindeldrehmoment von 90 Nm bereitstellt; die Verfahrswege betragen 2080 mm in der Z-Achse und 275 mm in der X-Achse bei jeweils 15000 mm/min Vorschub. Ausgestattet ist die Maschine mit einem schwenkbaren Schleifspindelstock (Drehwinkel +20/-190°), der zwei Außenschleifscheiben auf einer Spindel (500 x 80 x 203,2 mm sowie 500 x 50 x 203,2 mm) und eine Innenschleifscheibe umfasst, bei einer Schnittgeschwindigkeit von 45 m/s und einer Leistung von 7,5 kW. Ergänzend steht eine Innenschleifvorrichtung (Roller) mit 3 kW Leistung und einer Schnittgeschwindigkeit von 32 m/s zur Verfügung, die Schleifscheiben-Durchmesser von 10 bis 80 mm und Schleifdurchmesser von 12 bis 200 mm ermöglicht. Weitere Merkmale sind ein hydraulischer Reitstock, ein Spitzenkonus MK 5, eine Spitzenhöhe von 225 mm sowie ein max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen von 500 kg; das Maschinengewicht beträgt ca. 9,6 t.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

AlpenTec Gebrauchtmaschinen

Zugspitzstraße 4
80995 München
Deutschland
Telefon: +49 89 512470-0
E-Mail: info@alpentec.de
Web: <https://www.alpentec.de>

Ansprechpartner

Andreas Huber – Geschäftsführung

Tel. +49 89 512470-22 · Mobil +49 175 8830261 · andreas.huber@alpentec.de

Lena Bergmann – Verkauf Innendienst

Tel. +49 89 512470-26 · Mobil +49 176 24417508 · lana.bergmann@alpentec.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/02993-danobat>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Rundschleifmaschine - Universal

DANOBAT G 51-1800



Rundschleifmaschine - Universal

DANOBAT G 51-1800

