

Rundschleifmaschine - Universal

TOS BUB 50A/2000



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03035
Maschinenart	Rundschleifmaschine - Universal
Fabrikat	TOS
Typ	BUB 50A/2000
Baujahr	1998
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Werksstandort Chemnitz
Ursprungsland	Tschechien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis **Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE Details

Schleifdurchmesser	500 mm
Verstellbarkeit	370 mm
gesteuerte Arbeitsgeschwindigkeit	0,001-180 mm/min
programmierte Arbeitsgeschwindigkeit	0,006-1,5 mm/min
Schleifspindel - Anzahl der Stufen	2
Drehzahlen der Schleifspindel	1695, 1960 U/min
Eilgang - Schleifspindel	1800 mm/min
Schleifscheibe	
Normalscheibe Durchmesser x Breite x Bohrung	500 x 80 x 203 mm
max. Breite der Schleifscheibe	125 mm
max. Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe	45 m/s
Schleiflänge	2000 mm
Tisch	
Geschwindigkeit Arbeitsvorschub	0,05-5 m/min
Geschwindigkeit Eilvorschub	6 m/min
Tisch - schwenkbar	+6 / -3 °
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	500 kg
Werkstückspindel - Anzahl der Stufen	2
Drehzahlen der Werkstückspindel	18-112, 90-560 U/min
Nennleistung	22 kVA
Spitzenhöhe	260 mm
Werkstückspindelstock und Reitstock	
Schwenkung Werkstückspindelstock	90 °

Rundschleifmaschine - Universal

TOS BUB 50A/2000

Durchmesser des Futters	200 mm
Reitstockpinolenhub	40 mm
Schleifspindelstock	
Schwenkwinkel Schleifspindelstock	+45 / -15 °
Maschinengewicht ca.	7 t

BESCHREIBUNG

Bei der TOS BUB 50A/2000 handelt es sich um eine konventionell gesteuerte Rundschleifmaschine aus dem Baujahr 1998 mit einem Schleifdurchmesser von 500 mm und einer Schleiflänge von 2000 mm. Die Maschine verfügt über eine zweistufige Schleifspindel mit Drehzahlen von 1695 und 1960 U/min, eine max. Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe von 45 m/s sowie einen schwenkbaren Tisch (+6 / -3 °) und ermöglicht ein max. Werkstückgewicht zwischen den Spitzen von 500 kg bei einer Spitzenhöhe von 260 mm. Zur umfangreichen Ausstattung gehören unter anderem eine Innenschleifeinrichtung, eine Kühlmiteleinrichtung mit Papierbandfilter AS, eine Innenschleifspindel IBEA 8405 T, mehrere offene und geschlossene Setzstöcke sowie ein 3-Backenfutter D.315 mm inklusive Spannplatte. Mit einer Nennleistung von 22 kVA und einem Maschinengewicht von ca. 7 t steht die Maschine am Werksstandort Chemnitz/Tschechien zur Verfügung.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Bodensee Werkzeugtechnik

Seestraße 61
88045 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon: +49 7541 30295-0
E-Mail: info@bodensee-wzt.de
Web: <https://www.bodensee-wzt.de>

Ansprechpartner

Markus Bauer – Geschäftsführung

Tel. +49 7541 30295-18 · Mobil +49 152 21174608 · markus.bauer@bodensee-wzt.de

Christina Roth – Verkauf & Beratung

Tel. +49 7541 30295-23 · Mobil +49 175 4438172 · christina.roth@bodensee-wzt.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03035-tos>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Rundschleifmaschine - Universal

TOS BUB 50A/2000



Rundschleifmaschine - Universal

TOS BUB 50A/2000

