

Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5i



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03058
Maschinenart	Vertikaldrehmaschine
Fabrikat	EMAG
Typ	VL5i
Baujahr	2011
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Fanuc S 32i-Model A
Lagerort	Werksstandort Ostdeutschland
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werkstandort

Preis	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

TECHNISCHE Details

Drehdurchmesser	220 mm
Hauptspindel	
Spindelflansch DIN55026	Größe/size 6
vorderer Lagerdurchmesser	110 mm
Drehzahl	4500 U/min
Hauptantrieb AC-Asynchronmotor	
Leistung bei 100% ED	18 kW
Leistung bei 40% ED	27 kW
Drehmoment bei 100% ED	200 Nm
Drehmoment bei 40% ED	300 Nm
Eilganggeschwindigkeit x-Achse	60 m/min
Umlaufdurchmesser	270 mm
Eilganggeschwindigkeit z-Achse	30 m/min
Vorschubkraft	x/z 10 kN
Kugelrollspindeldurchmesser	x/z 40 mm
Werkzeugträger Standard	
Zylinderschaftaufnahme DIN69880	12-fach/fold
Schaftdurchmesser	40 mm
max. Werkzeuglänge inkl. Halter	190 mm
Flugkreisdurchmesser max.	760 mm
Werkzeugträger angetriebene Werkzeuge	
Zylinderschaftaufnahme DIN69880	12-fach/fold

Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5i

Drehhöhe	175 mm
Schaftdurchmesser	40 mm
Drehzahl	6000 U/min
Leistung	8,5 kW
Drehmoment bei 100% ED	15 Nm
Drehmoment bei 40% ED	24 Nm
Drehmoment bei 10% ED	40 Nm
Werkstückmagazin	
Gesamtbeladung max.	175 kg
Ladezeit	2-4 sec
Steuerung	Fanuc S 32i-Model A
Werkstückdurchmesser	220 mm
Werkstückhöhe	175 mm
Futterdurchmesser	250 mm
Verfahrweg - x	660 mm
Verfahrweg - z	300 mm
Gesamtleistungsbedarf	36 kW
Maschinengewicht ca.	7,5 t
Raumbedarf ca.	4185x2266x3200 mm

BESCHREIBUNG

Die EMAG VL5i aus dem Baujahr 2011 ist eine CNC-Drehmaschine mit Fanuc-Steuerung des Typs S 32i-Model A und befindet sich in einem erstklassigen Zustand. Die Maschine bearbeitet Werkstücke bis zu einem Durchmesser von 220 mm und einer Höhe von 175 mm, verfügt über eine Hauptspindel mit einer Drehzahl von 4500 U/min sowie einen AC-Asynchronmotor mit einer Leistung von 18 kW bei 100 % ED und 27 kW bei 40 % ED. Ausgestattet ist sie unter anderem mit einer C-Achse, angetriebenen Werkzeugen, einem Werkzeugträger im Standard sowie für angetriebene Werkzeuge, einem Werkstückmagazin mit einer maximalen Gesamtbeladung von 175 kg, einer Kühlmittelanlage mit innerer Kühlmittelzufuhr (IKZ) und Hochdruckpumpe sowie einem Späneförderer. Bei einem Maschinengewicht von rund 7,5 t und einem Raumbedarf von etwa 4185 x 2266 x 3200 mm liegt der Gesamtleistungsbedarf bei 36 kW. Von diesem Modell stehen drei baugleiche Maschinen desselben Baujahrs zur Verfügung, verfügbar am Werksstandort in Ostdeutschland.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Weber Werkzeugmaschinen GmbH

Industriestraße 12

70565 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 711 4409-0

E-Mail: info@weber-wzm.de

Web: <https://www.weber-wzm.de>

Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5i

Ansprechpartner

Thomas Weber – Geschäftsführung

Tel. +49 711 4409-12 · Mobil +49 171 3048512 · thomas.weber@weber-wzm.de

Sabine Krüger – Verkauf

Tel. +49 711 4409-14 · Mobil +49 160 7742318 · sabine.krueger@weber-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03058-emag>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Vertikaldrehmaschine

EMAG VL5i

